

# CS-100

## 用于小型会议室的独立的无线演示系统



成功的会议全部与信心相关。对理念的信心，对演示的信心，以及对会议室所采用技术的信心。这就是巴可公司研发ClickShare的原因所在。用户通过此无线演示系统，可以直接在演示屏幕上分享他们的笔记本电脑或移动设备上的内容。无需线缆、无需设置、无需等待、直接加入。

### 分享是一种基本的需求

CS-100将ClickShare体验带到小型会议室和讨论室中，在这里基本都需要分享笔记本电脑或移动设备中的内容。任何人，包括访客，都可以通过单击操作进行连接和分享，无需任何培训。用户只需将一个USB供电的装置（ClickShare

Button）插入自己的PC或MAC，然后单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用ClickShare App，用户还可以分享智能手机或平板电脑上的内容。

### 独立机型

CS-100是一个具有HDMI输出的独立机型，允许最多8个用户同时连接，由其中一个用户分享内容。CS-100拥有ClickShare的标准安全功能，包括加密、登录管理、https和隐藏Base Unit无线网络SSID的功能。

**BARCO**

Visibly yours

## 技术规格

## CS-100

一般规格	
操作系统	Windows 7/8/8.1/10 Mac OSX 10.10/10.11 Android 4.1和更高版本 ( ClickShare应用程序 ) iOS 7.0和更高版本 ( ClickShare应用程序 )
视频输出	1x HDMI
帧数	最大30 fps
输出分辨率	1920x1200
噪音级别	无风扇
屏幕上同时显示的源数	1
同时连接数量	8
音频	通过 HDMI、模拟通过音频插孔 3.5 mm
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	共享文档、浏览器、摄像机，适用Android和iOS设备ClickShare应用程序
扩展桌面	可用 ( 视您显卡的驱动程序而定 )
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节，ClickShare Button和ClickShare Base Unit之间最长为30米 ( 100英尺 )
频带	2.4 GHz和5 GHz
连接	1个以太网LAN 1 个 ( 背面 ) + 1 个 ( 前面 ) USB 迷你插槽 ( 3.5mm ) 上的音频模拟线路输出
温度范围	运行：0°C至+40°C (+32°F至+104°F) 最大：3000m时，35°C (95°F) 存储：-20°C至+60°C ( -4°F至+140°F )
湿度	存储：0至90%相对湿度，无冷凝 操作：0至85%相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
证书	FCC/CE
保修期	3年标准
ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	205毫米 x 115毫米 x 45毫米 ( 最小 ) / 8.1" x 4.5" x 1.8" ( 最小 )
功率消耗	操作：6W ( 典型 ) / 18W ( 最大 ) 待机：2.6W ( 节能待机 ) / 0.4W ( 深度待机 )
重量	600克 / 1.32磅

生成于：12月 2016  
技术规格随时变化，不会事先通知。  
请访问[www.barco.com](http://www.barco.com)，获取最新信息。