

CSE-200

用于中小会议室的无线演示系统



创造性是您组织的核心资产之一。使用ClickShare，您可以确保创意得到应有的重视。用户通过无线演示系统，可以直接在演示屏幕上分享他们的笔记本电脑或移动设备上的内容。无需线缆、无需设置、无需等待、直接加入。

连接系统，脱颖而出

CSE-200为小型和中型会议室提供ClickShare体验。任何人，包括访客，都可以通过单击操作进行连接和分享，无需任何培训。用户只需将一个USB供电的装置（ClickShare Button）插入自己的PC或MAC，然后单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用ClickShare App，用户还可以分享智能手机或平板电脑上的内容。

鼓励协作

CSE-200是企业新品展示而设计的，提供更出色的安全功能、更广泛的连接选项（包括针对非HDCP内容的AirPlay支持）及中央管理。CSE-200最多允许两个人同时分享内容，确保与中央屏幕的直接连接性，并鼓励协作。为方便用户使用，CSE-200的安全功能可设为三个预定义级别之一，具体视公司政策和需要而定。最后，设备的API确保轻松集成至公司网络。

BARCO

Visibly yours

技术规格

CSE-200

一般规格	
操作系统	Windows 7/8/8.1/10 Mac OSX 10.10/10.11 Android 4.1和更高版本 (ClickShare应用程序) iOS 7.0和更高版本 (ClickShare应用程序)
视频输出	1x HDMI
帧数	最大30 fps
输出分辨率	1920x1200
噪音级别	无风扇
屏幕上同时显示的源数	2
同时连接数量	16
音频	通过HDMI、模拟通过音频插孔3.5 mm、S/PDIF
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	通过ClickShare应用程序共享文档、浏览器、摄像机，适用Android和iOS设备
扩展桌面	可用 (视您显卡的驱动程序而定)
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK 网络集成模式里的WPA2-PSK或IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节，ClickShare Button和ClickShare Base Unit之间最长为30米 (100英尺)
频带	2.4 GHz和5 GHz
连接	1个以太网LAN 2个 (背面) + 1个 (前面) USB 迷你插槽 (3.5mm) 上的音频模拟线路输出、数字 S/PDIF
温度范围	运行：0°C至+40°C (+32°F至+104°F) 最大：3000m时，35°C (95°F) 存储：-20°C至+60°C (-4°F至+140°F)
湿度	存储：0至90%相对湿度，无冷凝 操作：0至85%相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
证书	FCC/CE
保修期	3年标准 可延保至5年
ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	205毫米 x 115毫米 x 45毫米 (不含天线) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205 毫米 x 150 毫米 x 135 毫米 (包含天线) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
功率消耗	操作：6W (典型) / 18W (最大) 待机：2.6W (节能待机) / 0.4W (深度待机)
重量	600克 / 1.32磅

生成于：12月6日 2016
技术规格随时变化，不会事先通知。
请访问www.barco.com，获取最新信息。