

ClickShare CSE-800

适用于董事会议室和大型会议室的无线演示与协作系统



CSE-800 具备超凡的使用体验，专为董事会议室、高端会议室和大型会议室打造。此款产品引入多项独特功能，包括可实现多达 8 人同时共享、自动模式和主持人模式可选，白板和注释功能，是当前可立享产品家族中最强大的成员。

考虑到企业的信息安全的需求，CSE-800 增强了安全等级保护；拥有更加多元的连接选择（包括 AirPlay 和 Google Cast 支持非 HDCP 内容）和集中管控功能。

强强联合，卓越性能

CSE-800 配备两个 HDMI 输入和输出。这意味着它不仅可以实现与现有设备直接连接以及与会议系统轻松集成，而且仅通过一台主机就可输出两路 4K UHD 信号源。此外，此款产品亦配备两个网络连接，可实现同时分别连接到不同的网络（例如客户和公司网络），并为用户提供额外的安全性和便利性。CSE-800 可实现最多 8 人同屏共享内容，可以确保与大屏幕连接，促进协作。

其主持人模式功能专为大型会议室使用而设计，适合多人同时共享。为防止屏幕快速切换造成内容显示延迟，主持人可以对显示的内容和时间进行手动选择，从而确保为所有与会者提供良好的会议体验。用户可随时关闭主持人模式功能，将系统恢复为可立享的正常操作模式，一键点击即可实现内容分享。

为了方便用户，可以根据公司政策和需求，将 CSE-800 的安全等级设置为三种已预先定义的级别中的一种。

BARCO

Visibly yours

技术规格

ClickShare CSE-800

一般规格	
操作系统	Windows 7/8.1/10 32和64位 Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6 (ClickShare app) iOS 8、9 & 10 (ClickShare app)
视频输出	2个HDMI
视频输入	2个HDMI
输出分辨率	4K DCI (4096x2160)
输入分辨率	4K DCI (4096x2160)
帧数	最大30 fps
噪音级别	最大25dBA @ 0-30°C 最大30dBA @ 30-40°C
屏幕上同时显示的源数	8 (每个屏幕4个)
同时连接数量	64
音频	通过HDMI、模拟通过音频插孔3.5 mm、S/PDIF
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	通过ClickShare应用程序共享文档、浏览器、摄像机，适用Android和iOS设备
扩展桌面	可用 (视您显卡的驱动程序而定)
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK 网络集成模式里采用ClickShare Button的WPA2-PSK或IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节，ClickShare Button和ClickShare Base Unit之间最长为30米 (100英尺)
频带	2.4 GHz和5 GHz
连接	2x Ethernet LAN 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out & in on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
温度范围	运行：0°C至+40°C (+32°F至+104°F) 最大：3000m时，35°C (95°F) 存储：-20°C至+60°C (-4°F至+140°F)
湿度	存储：0至90%相对湿度，无冷凝 操作：0至85%相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
证书	FCC/CE
保修期	3年标准 可延保至5年
ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	282.3毫米x 206.5毫米 x 46.2毫米 (不含天线) / 11.1" x 8.1" x 1.8" 282.3毫米 x 206.5毫米 x 146.4毫米 (包含天线) / 11.1" x 8.1" x 5.8"
电源	标准110/220 V AC插头
功率消耗	Normal operation: 90W ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W

净重

2.2千克 / 4.85磅